

## Спецификация

- 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX323
- Поддержка аудио
- 30 ИК-диодов
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр



### Технические характеристики

| Модель                     | Optimus IP-E022.1(3.6)AP   |
|----------------------------|--|
| Чувствительный элемент     | 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX323                |
| Объектив                   | 3.6мм фиксированный  |
| Чувствительность           | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке |
| Количество пикселей        | 1920x1080  |
| Скорость затвора           | Авто, 1/50-1/10,000 сек  |
| Автодиафрагма              | нет  |
| Режим день/ночь            | Есть, встроенный ИК-фильтр   |
| Форматы сжатия             | H.264  |
| Скорость отображения       | До 30к/с@1920x1080/1280x720  |
| Потоковое видео            | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью    |
| Скорость передачи          | 32К~8.0 Мбит   |
| Видео выход                | нет  |
| Настройки изображения      | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь     |
| Аудио вход                 | Да   |
| Аудио сжатие               | G711A  |
| Безопасность               | Защита по паролю   |
| Сетевой протокол           | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,POP3,NTP,RTSP                          |
| Интерфейс приложений       | Onvif 2.4  |
| Интеллектуальные функции   | Детектор движения  |
| Сигнал на тревожном выходе | нет  |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Фиксация событий</b>             | снимок экрана, Отправка на E-mail   |
| <b>Конфигурация</b>                 | Web интерфейс, CMS                  |
| <b>Поддержка P2P</b>                | Да                                  |
| <b>Браузер</b>                      | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
| <b>Встроенное устройство записи</b> | нет                                 |
| <b>Процессор и Память</b>           | Hi 3516CV200                        |
| <b>Разъемы ввода / вывода</b>       | RJ45, разъем питания, аудиовход RCA |
| <b>Питание через Ethernet</b>       | PoE IEEE 802.3af до 7Вт             |
| <b>ИК-подсветка</b>                 | 30 ИК диодов, дальность до 25м      |
| <b>Корпус, класс защиты</b>         | Пластик                             |
| <b>Рабочая температура</b>          | -10°C +50°C                         |
| <b>Питание</b>                      | DC12B(600mA), PoE макс. 7Вт         |
| <b>Размеры, Масса</b>               | 128x100 мм, 250 гр.                 |

