СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру 4 в 1

Optimus AHD-H012.1(2.8-12)

Чувствительный элемент	1/2.9" CMOS SONY IMX323 2.1Мп
Разрешение	1920x1080 (1080P)
Объектив	Вариофокальный 2.8~12 мм
Чувствительность	0,01Лк (0 Лк при вкл. ИК подсветке)
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D
D-WDR	Да
Антитуман	Выкл./Вкл.
Электронный затвор, скорость	Авто, в ручную 1/50-1/10,000 сек
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	42 ИК-диода (до 40м)
Рабочая температура	От -45 °C до +50 °C
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	600 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Антивандальный, IP67
Размеры	245 x 80 мм/ 490 гр.
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.