

Спецификация

- 5 в 1 AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.264
- AHD/TVI/CVI 1080N*/720P/ CVBS 960H @ 480i
- Двойной поток данных
- 32 видеовхода, 15 аудиовходов
- Поддержка 3G, WiFi, iCloud



Технические характеристики

Модель	AHDR-2032N
Количество видеовходов	32 BNC
Количество аудиовходов/выходов	15/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	AHD/TVI/CVI 1080N(960x1080)/ 720P(1280x720)/ CVBS 960H (960x576)@480к/с(15к/с на канал)
Скорость воспроизведения (кол-во)	AHD/TVI/CVI 1080N(960x1080)/ 720P(1280x720)/ CVBS 960H (960x576)@120к/с(8 каналов)
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Тревожные входы/выходы	16/4
Аналоговый режим (DVR)	<ul style="list-style-type: none"> • 32 кам. AHD/TVI/CVI 1080N/720P/ CVBS 960H @ 480к/с
Гибридный режим работы (HVR)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 кам. AHD/TVI/CVI 1080N/720P/ CVBS 960H@200к/с +9 IP кам. 960P@225 к/с
Сетевой режим (NVR)	<ul style="list-style-type: none"> • 32 кам. IP (1080P)@800к/с • 16 кам. IP 3МП@400к/с • 8 кам. IP 5МП@200к/с
Запись	Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению

Поиск	По времени/ По тревоге/ По движению
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M/1000M)
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
Передача видео по RTSP	Да (способен выдавать RTSP поток с каждого канала)
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Мобильный мониторинг	iPhone, iPad, Android
Облачная технология iCloud	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	4 HDD SATA до 4 Тб (любой производитель) и 8 Тб (только Western Digital серия Purple для видеонаблюдения) (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, пульт, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть/ Есть (через USB порт TL-WN727N)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/6A (адаптер в комплекте)
Размер/ Масса	430x390x65mm/ 4200 гр.