

## Спецификация

- 1/3" 1,3Мп, Progressive Scan CMOS APTINA AR0130
- 24 ИК-диода
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP67
- PoE



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>Optimus IP-E011.3(3.6)P</b>
<b>Чувствительный элемент</b>	1/3" 1,3Мп, Progressive Scan CMOS APTINA AR0130
<b>Объектив</b>	3.6мм фиксированный
<b>Чувствительность</b>	Цв. 0.3Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
<b>Количество пикселей</b>	1280x960
<b>Скорость затвора</b>	1/5-1/10,000 сек
<b>Автодиафрагма</b>	нет
<b>Режим день/ночь</b>	Есть, встроенный ИК-фильтр
<b>Форматы сжатия</b>	H.264
<b>Скорость отображения</b>	До 30к/с@1280x960 /1280x720/4CIF/CIF
<b>Потоковое видео</b>	До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью
<b>Скорость передачи</b>	253K~5.0 Мбит
<b>Видео выход</b>	нет
<b>Настройки изображения</b>	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
<b>Аудио сжатие</b>	нет
<b>Безопасность</b>	Защита по паролю
<b>Сетевой протокол</b>	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTP and RTCP
<b>Интерфейс приложений</b>	Onvif 2.4
<b>Интеллектуальные функции</b>	Детектор движения
<b>Сигнал на тревожном выходе</b>	нет
<b>Фиксация событий</b>	Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP
<b>Конфигурация</b>	Web интерфейс, CMS

<b>Браузер</b>	Microsoft Internet Explorer IE 6-10
<b>Встроенное устройство записи</b>	нет
<b>Процессор и Память</b>	Hi 3518
<b>Разъемы ввода / вывода</b>	RJ45, разъем питания
<b>Питание через Ethernet</b>	IEEE 802.3af стандарт
<b>ИК-подсветка</b>	36 ИК-диодов, дальность до 25м
<b>Корпус, класс защиты</b>	Металл (Алюминий), Антивандальный Кронштейн со скрытой проводкой, IP67
<b>Рабочая температура</b>	От -45° С до +50° С
<b>Питание</b>	DC12B(500mA), PoE, Max 4Вт
<b>Размеры</b> <b>Масса</b>	200x65 мм, 300 гр.