

## Спецификация

- 1/4" 1Мп, Progressive Scan CMOS OV9712
- 24 ИК-диода
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр



### Технические характеристики

	Optimus IP-E021.0(2.8)
<b>Чувствительный элемент</b>	1/4" 1Мп, Progressive Scan CMOS OV9712
<b>Объектив</b>	2.8 мм фиксированный
<b>Чувствительность</b>	Цв. 0.6Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
<b>Количество пикселей</b>	1280x720
<b>Скорость затвора</b>	1/50-1/10,000 сек / Авто
<b>Автодиафрагма</b>	нет
<b>Режим день/ночь</b>	Есть, встроенный ИК-фильтр
<b>Форматы сжатия</b>	H.264
<b>Скорость отображения</b>	До 30к/с@1280x720 / D1
<b>Потоковое видео</b>	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
<b>Скорость передачи</b>	256K~4.0 Мбит
<b>Видео выход</b>	нет
<b>Настройки изображения</b>	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
<b>Аудио сжатие</b>	нет
<b>Безопасность</b>	Защита по паролю
<b>Сетевой протокол</b>	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTP and RTCP
<b>Интерфейс приложений</b>	Onvif 2.4
<b>Интеллектуальные функции</b>	Детектор движения
<b>Сигнал на тревожном выходе</b>	нет
<b>Фиксация событий</b>	Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP
<b>Конфигурация</b>	Web интерфейс, CMS

<b>Браузер</b>	Microsoft Internet Explorer IE 6-11
<b>Облачный сервис P2P</b>	да
<b>Встроенное устройство записи</b>	нет
<b>Процессор и Память</b>	Hi 3518
<b>Разъемы ввода / вывода</b>	RJ45, разъем питания
<b>Питание через Ethernet</b>	Нет
<b>ИК-подсветка</b>	24 ИК-диода, дальность до 20м
<b>Корпус, класс защиты</b>	Пластик, IP20
<b>Рабочая температура</b>	От -10° С до +50° С
<b>Питание</b>	DC12В(500mA)
<b>Размеры</b> <b>Масса</b>	128x100 мм, 320гр.