

Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 1920x1080 (Full HD) @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud



Технические характеристики

Модель	Optimus NVR-1082
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.264
Количество каналов	8
Максимальная пропускная способность	62 Мбит
Настройка записи	до 8 IP камер 1280x720 и воспр. 4 каналов; до 8 IP 1080P и воспр. 1 канала @ 25 к/с в режиме реального времени
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	1920x1080 (Full HD) @ 25к/с на канал
Видео выходы	HDMI (1920x1080), VGA (1920x1080)
Аудиовыход	Нет
Детекция движения	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
Скрытые области	Нет
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Резервное копирование	USB/WEB/CMS/Cloud
Жесткий диск	2 HDD SATA (до 4 Тб каждый) и 8 Тб (только Western Digital серия Purple для видеонаблюдения) (не в комплекте)
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
USB порт	2 USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, iCloud, CMS (до 64 камер)
Поддержка ONVIF	Да
Поддержка RTSP	Да (способен выдавать RTSP поток с каждого канала)
Беспроводные сети 3G/Wi-Fi	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет
Поддержка мобильных	iPhone, iPad, Android
Устройства управления	Мышь USB, по сети
Питание	DC: 12 В (4А) (адаптер в комплекте)
Рабочая температура	От 0°C...+40°C
Размер/Масса	350x290x45 мм / 1928 гр.